



**ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ!  
ЭКОНОМИТ 30-40% РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ!**

**КАНТОВАТЕЛЬ ROTATOR. Краткая информация:**

- ⌘ Быстрый переворот на 360° и вращение детали без участия крана
- ⌘ Зачистка и сварка в удобном для сварщика положении
- ⌘ Отсутствие ожидания цехового крана, вращение детали в любой момент
- ⌘ Работа в любом положении - достаточно нажать кнопку
- ⌘ 2 направления вращения и регулируемая высота изделия
- ⌘ Очень быстрая и простая загрузка сверху: отсутствует необходимость размыкания цепи (ленты) для загрузки изделия, либо выполнения операции заведения ленты кантователя за край балки.
- ⌘ Может использоваться с грузовой тележкой или краном
- ⌘ Возможность изменения расстояния между опорами, стандарт. длина кабеля 15 м.
- ⌘ Использование износостойкой цепи (вместо ремней) для более безопасного вращения детали
- ⌘ Очень надежная конструкция



Опускание балки



Рычаги закрываются автоматически



Вращение изделия на 360°



Выполнение заземления детали при помощи цепи



Сварка и зачистка поверхностей в удобном для сварщика положении



Регулируемая рабочая высота  
+2 направления вращения кантователя



Использование нескольких кантователей  
для очень длинных деталей



Кантователь встроенный в сварочную  
установку



Кантователь сварочный в комбинации  
со сварочным роботом



Кантователь повышает безопасность  
производственного процесса



Надежная фиксация с помощью цепи  
при вращении детали в кантователе

| Тип                                    | ROTATOR 600 | ROTATOR 1000 | ROTATOR 1500 | ROTATOR 2000 |
|----------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Диаметр *, мм                          | 600         | 1 000        | 1 500        | 2 000        |
| Грузоподъемность **<br>на 2 станда, кг | 6 000       | 12 000       | 12 000       | 12 000       |
| Расстояние между<br>стандами           | 0-15 м      | 0-15 м       | 0-15 м       | 0-15 м       |

\* Диаметр окружности в которую может быть вписано поперечное сечение детали, не более

\*\* опционально 17 или 30 тонн